

Descriptif CCTP
Sanipump® SLD 700 S

Sanipump SLD est une pompe dédiée aux eaux pluviales à fort débit jusqu'à 48 m³/h. Existe en monophasé avec un passage libre de 50 mm grâce à sa roue bicanale performante.

Une version avec pied d'assise pour une installation dans un regard ainsi que des kits et accessoires d'évacuation sont disponibles.

Lorsque 2 pompes sont installées, il est recommandé de mettre en place un boîtier de commande ZPS et des flotteurs Aqua XL.

Tension (V) : 230

Puissance absorbée P1 (W) : 1100

HMT max. (m) : 14

Débit max. (m³/h) : 48

Diamètre de refoulement DN : 50

Type de roue : Roue bicanale

T° max. admissible du liquide pompé (5 min) : 70 °C

Profondeur immersion (m) : 5

Câble d'alimentation : Longueur (m) : 10

Poids brut : 32.5 kg

Nos appareils respectent les normes EN 12050-2 sur les pompes, EN 60335-1 sur la sécurité des appareils électrodomestiques, et doivent être installés selon les préconisations des normes EN 12056-4 et EN 752.

Code SFA
SLD-001

Désignation
Sanipump® SLD 700 S

Gencod
3 308 815 084 015

