

Descriptif CCTP

Sanicubic®1WP IP 68 Monophasé

Poste de relevage à poser mono-pompes à roue dilacératrice pour eaux grises et eaux vannes.

Equipé d'un coffret de commande et d'une alarme filaire de 5ml.

Clapet anti-retour intégré, vanne d'isolement en option et manchons de raccordement en série.

Deux entrées basses à 140mm (diamètre 40 à 100) du sol et deux entrées haute.

Diamètre d'évacuation en DN 50

Cuve : 32 litres

Indice de protection IP68

Classe électrique 1

Roue dilacératrice

Tension : 230 v

Puissance : 1500 w

Intensité : 6 A

Hauteur maxi : 13 m

Débit max : 13 m³/h

Température max admissible : 70° C par intermittence (5 mn max)

Clapet anti-retour intégré, Vanne d'isolement en option.

Poids : 23 kg

Respect de la NF EN 12056-4 qui précise que "Les réservoirs collecteurs pour effluents contenant des matières fécales ne doivent pas être intégrés à la structure du bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, seules des stations pour le relevage d'effluents contenant des matières fécales, avec réservoirs collecteurs posés, sont autorisées."

Code SFA
CUBIC1IP68NM

Désignation
Sanicubic® 1 WP

Gencod
3 08 815 074 436