

Descriptif CCTP
Sanicubic® 2 Pro Smart IP 68 Monophasé

Poste de relevage à poser bi-pompes à roue dilacératrice pour eaux grises et eaux vannes.

Équipé d'un coffret de commande classique avec une alarme filaire de 5 m.

Deux clapets anti-retour intégrés, connectique GTB : contact sec pour alarme.

Deux entrées latérales DN40/50 & DN100/110 et trois entrées verticales DN40/50 & DN100/110.

Diamètre d'évacuation en DN 50

Cuve : 45 litres

Indice de protection IP68

Classe électrique 1

Roue dilacératrice

Tension : 230 V

Puissance : 1 500 W

Intensité : 13 A

Hauteur max : 13 m

Débit max : 15 m³/h

Température max admissible : 70 °C par intermittence (5 min max)

Clapet anti-retour intégré, vanne d'isolement en option.

Poids : 35 kg

Respect de la NF EN 12056-4 qui précise que "Les réservoirs collecteurs pour effluents contenant des matières fécales ne doivent pas être intégrés à la structure du bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, seules des stations pour le relevage d'effluents contenant des matières fécales, avec réservoirs collecteurs posés, sont autorisées."

Code SFA
R4STDIP68NMSMART

Désignation
Sanicubic® 2 Pro Smart

Gencod
3 308 815 075 457

