

### Descriptif CCTP Sanipump® VX S

Sanipump VX est une pompe conçue pour l'évacuation des eaux usées domestiques de WC, salle de bains, cuisine ou buanderie. Sanipump VX est équipée d'une roue vortex KX V6 laissant un passage libre de 50 mm. Grâce au système d'activation par flotteur, le fonctionnement est autonome.

Tension (V) : 400  
Puissance absorbée P1 (W) : 2800  
HMT max. (m) : 13  
Débit max. (m<sup>3</sup>/h) : 27  
Diamètre de refoulement DN : 50  
Niveau ON/Niveau OFF (mm) : 400/100  
Type de roue : Roue vortex  
T° max. admissible du liquide pompé (5 min) : 70 °C  
Type d'enclenchement : Flotteur  
Profondeur immersion (m) : 5  
Câble d'alimentation : Longueur (m) : 10  
Poids brut : 13 kg

Nos appareils respectent les normes EN 12050-2 sur les pompes, EN 60335-1 sur la sécurité des appareils électrodomestiques, et doivent être installés selon les préconisations des normes EN 12056-4 et EN 752.

Code SFA  
POMPIMMERGEVORTEX

Désignation  
Sanipump® VX S

Gencod  
3 308 815 076 201

