

Descriptif CCTP
Sanipump® ZPG 71.3 T

Sanipump ZPG 71 est une pompe submersible en fonte pour le pompage des eaux grises et eaux pluviales avec une hauteur de relevage maximale de 31 m et un passage libre de 40 mm. Sanipump ZPG 71 s'installe dans un regard ou une fosse. Tous les accessoires sont disponibles pour une installation au sol ou sur un pied d'assise.

Sanipump ZPG 71 est compatible avec les Sanifos 1600/2100/3100.

Tension (V) : 400

Puissance absorbée P1 (W) : 3900

HMT max. (m) : 31

Débit max. (m³/h) : 43

Diamètre de refoulement DN : 50

Granulométrie (mm) : 40

Type de roue : Roue bicanale

T° max. admissible du liquide pompé (5 min) : 70 °C

Profondeur immersion (m) : 5

Câble d'alimentation : Longueur (m) : 10

Poids brut : 46 kg

Nos appareils respectent les normes EN 12050-2 sur les pompes, EN 60335-1 sur la sécurité des appareils électrodomestiques, et doivent être installés selon les préconisations des normes EN 12056-4 et EN 752.

Code SFA
ZPG-004

Désignation
Sanipump® ZPG 71.3 T

Gencod
3 308 815 081 564

